

TEK-Mate®

Rilevatore di perdite di refrigerante



SINTESI DELLE CARATTERISTICHE

- ▮ Rileva R22, R410A, R134A, HFO1234yf e tutti gli altri CFC, HCFC e HFC
- ▮ Regolazione automatica del "rumore di fondo" ("azzeramento")
- ▮ Sonda flessibile e robusta in metallo rivestita di gomma
- ▮ Indicatore di stato della batteria
- ▮ Selettore sensibilità alta/bassa e alimentazione in un unico pulsante
- ▮ Prodotto negli USA

TECNOLOGIA COLLAUDATA A DIODO RISCALDATO IN UN KIT ESTREMAMENTE CONVENIENTE

TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante ideale per usi leggeri e medi che richiedono un rilevamento perdite affidabile a un prezzo contenuto.

Caratteristiche, quali il sensore a diodo riscaldato brevettato di INFICON, gli allarmi acustici e visivi a intensità variabile e la compensazione automatica per variare "il rumore di fondo", fanno di TEK-Mate il rilevatore di perdite di refrigerante più conveniente oggi in commercio.

Verificate personalmente perché TEK-Mate è il rilevatore di perdite di refrigerante più venduto nel mercato HVAC/R.

SPECIFICHE

| | |
|-------------------------------------|--|
| L'unità base include | Sensore, due batterie alcaline formato D, filtri di ricambio e una valigetta in plastica rigida per il trasporto |
| Sensibilità minima secondo EN 14624 | 2 g/anno |
| Comandi | Pulsante di comando multifunzione per accensione/spengimento e selezione di sensibilità alta/bassa |
| Alimentazione | Due batterie alcaline formato D (1,5V) incluse |
| Durata della batteria | Circa 16 ore |
| Peso con le batterie | 0,7 kg |
| Sonda | Metallo flessibile rivestito in gomma, lunghezza circa 38 cm |
| Certificazioni | Marcatura CE e EMC. SAEJ1627, EN 14624:2012. |
| Garanzia | 2 anni |

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| | |
|------------------------|-------------|
| TEK-Mate | 705-202-G11 |
| TEK-Check R134a | |
| Perdita di riferimento | 703-080-G10 |

PARTI DI RICAMBIO

| | |
|----------|------------|
| Sensore | 703-020-G1 |
| Custodia | 705-700-G1 |
| Filtri | 705-600-G1 |

Possiamo aiutarvi a scegliere il rilevatore di perdite di refrigerante più adatto

Sul mercato sono disponibili molti rilevatori di perdite di refrigerante e: scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze è spesso una vera sfida. INFICON si propone come fornitore unico e fidato, capace di offrire una linea completa di rilevatori di perdite di refrigerante qualunque sia il contesto di lavoro: refrigerazione o condizionamento residenziale, commerciale, industriale oppure automobilistico - abbiamo sempre il modello in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Tutti i rilevatori di perdite di refrigerante INFICON sono realizzati in USA e sono coperti da una garanzia di 2 anni. Indipendentemente dal modello scelto potrete quindi acquistare con la massima fiducia.



| | D-TEK Select | TEK-Mate |
|--|--|--|
| Applicazioni consigliate | Condizionamento e refrigerazione industriale (uso medio-pesante) | Condizionamento residenziale e automobilistico (uso leggero-medio) |
| Tecnologia del sensore | Assorbimento infrarosso | Diodo riscaldato |
| Sensibilità | 1 g/anno | 2 g/anno |
| Prezzo relativo | \$\$\$ | \$ |
| Materiale della maniglia | Plastica gommata | Plastica |
| Indicatori di perdite | Sette LED e allarme audio a intensità variabile | Un LED e allarme audio a intensità variabile |
| Alimentazione | Batteria NiMH ricaricabile | Due batterie alcaline formato D (incluse) |
| Durata della batteria | 6,5 ore | Circa 16 ore |
| Possibilità di operare con alimentatore CA | Sì | No |
| Azzeramento automatico | Sì | Sì |
| Azzeramento manuale | Sì | No |
| Indicatore di guasto del sensore | Sì | No |
| Presca cuffie | Sì | No |